




CRIOCABIN

COLD ROOMS


CRIOCABIN
TASTE PRESERVATION

EASY C | La soluzione per gli angoli inutilizzati.
The solution for unused corner.
La solution pour les coins inutilisés.
Die ideale Lösung für ungenutzte Ecken.





EASY C TECHNICAL DATA



Dimensioni standard cm 150x150
Altezza esterna cm 216
Porta da cm 80x190
Porta a vetro o cieca
Isolazione 7 cm

Standard size 150x150 cm
External height 216 cm
Door 80x190 cm
Glass or blind door
Thickness 7 cm

Dimensions standard 150x150 cm
Hauteur extérieure 216 cm
Porte 80x190 cm
Porte en verre ou injectée
Epaisseur 7 cm

Standardmaße cm 150x150
Außenhöhe cm 216
Tür cm 80x190
Glastür oder blinde Tür
Isolierung cm 7

BORDI

I bordi dei pannelli sono in PVC profilato autoestingente con guarnizioni di tenuta coestruse. Annegati nel poliuretano si trovano speciali ganci ad eccentrico in acciaio zincato per l'unione dei pannelli.

LAMIERE

Plastificata per pareti e soffitti: zincate a caldo EN 10142 (UNI 5753-75) da 0,5 mm con prymer sulla superficie interna per l'ancoraggio del poliuretano, esternamente rivestita da PVC atossico a buccia d'arancio (antigraffio).

PAVIMENTI

Pedonabile con finitura in lamiera plastificata 0,7 mm antiscivolo. Carico massimo 3.000 kg/mq con peso uniformemente distribuito.

PORTE

Cornice esterna in lamiera plastificata con inserimento di profilo in PVC per il collegamento anticondensa con la lamiera interna, guarnizione in PVC a doppio tubolare ad incastro sulla cornice per una semplice sostituzione, cerniere a rampa con viti non accessibili dall'esterno, chiusura a 1 punto con pulsante interno per sgancio di sicurezza e chiave con blocchetto sostituibile di facile reperibilità.

ISOLAMENTO

- Range consigliato: Δ 45 °C
- Conduzione termica (K): 0,34
- Conducibilità a 10 °C: λ 0,0238 W/mK
- Celle chiuse: 92 %
- Carico a compressione: KPa 210
- Comportamento al fuoco: ISO 3582 e DIN 4102 classe B3
- Campo di applicazione: 333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)

PERIMETER BORDERS

The perimeter borders (panel thickness) are made of suitably shaped self-extinguishing PVC profiles with co-extruded gaskets to guarantee seal, sunk in polyurethane; the off-centre galvanized steel hooks are aimed at joining the panels.

CAST-IRON SHEETS

Plastic-coated 0,5 mm thickness for walls and ceilings, hot-galvanized EN 10142 (UNI 5753-75) with prymer on the internal surface for anchoring the polyurethane; applied on the outside is a film of non-toxic PVC with an orange-peel finish (scratch-resistant).

FLOORS

Walk-in with plastic-coated metal sheet finishing 0,7 mm anti-slip. Maximum static load with uniformly distributed weight 3.000 kg/mq.

DOORS

External frame in plastic-coated metal sheet with an inserted PVC profile with a rounded corner for condensate-free connection to the internal plate, PVC gasket with double tube that fits onto the frame for easy replacement, lifting hinges with screws not accessible from outside, 1-point closing with internal button for safety release and lock with easily obtainable replaceable bloc

INSULATION

- Recommended range: Δ 45 °C
- Thermal conductor (K): 0,34
- 10 °C conductivity: λ 0,0238 W/mK
- Closed coldrooms: 92 %
- Compression charge: KPa 210
- Fire resistance:
- ISO 3582 and DIN 4102 class B3
- Application field: 333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)

CONTOURS DE PÉRIMÈTRE

Les contours de périmètre des panneaux (épaisseur des panneaux) sont en profiles PVC avec des joints d'étanchéité de tenue. Dans le polyuréthane sont immergés des crochets spéciaux en acier zingué pour joindre les panneaux.

TÔLES

Plastifiés pour parois et plafonds ép. 0,5 mm, zingués à chaud, EN 10142 (UNI 5753-75) avec prymer sur la surface intérieure pour l'ancrage du polyuréthane; à l'extérieur revêtement en PVC atoxique à écorce d'orange (anti-rayure).

SOLS

Circulable avec finition en tôle plastifiée, 0,7 mm antidérapant. Charge maximum 3.000 kg/mq distribuée régulièrement.

PORTES

Encadrement extérieur en tôle plastifiée avec insertion de profil en PVC avec angle arrondi pour la connexion anti-buée avec la tôle interne, joint en PVC double encastré dans l'encadrement pour un remplacement aisé, charnières faciles à soulever avec vis pas accessibles de l'extérieur, fermeture à clé avec bouton interne pour le décrochement de sécurité ainsi que clé avec bloc facile à remplacer.

ISOLATION

- Gamme recommandée: Δ 45 °C
- Conduction thermique (K): 0,34
- Conductivité à 10 °C: λ 0,0238 W/mK
- Chambres fermées: 92 %
- Charge sous compression: KPa 210
- Réaction au feu:
- ISO 3582 et DIN 4102 classe B3
- Secteur d'application: 333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)

UMLAUFENDE EINFASSUNGEN

Umlaufende Einfassungen (Plattenstärke) bestehen aus zweckmäßig geformten, selbstlöschenden PVC-Profilen mit co-extrudierten und das Polyurethan eingetauchten Dichtungen zur Garantie der absoluten Dichtheit, Exzenterhaken aus verzinktem Stahl, verankert zur Verbindung der Platten.

BLECHE

Kunststoffbeschichtetes Blech für Wände und Decken: Stärke 0,5 mm heißverzinkt EN 10142 (UNI 5753-75) mit Prymer an der inneren Oberfläche für die Verankerung des Polyurethans, außen bezogen mit einer ungiftigen, PVC-Folie mit Orangenhautmuster (kratzfest).

BÖDEN

Begehbar mit Verarbeitung aus kunststoffbeschichtetem Blech Stärke 0,7 mm rutschfest. Maximale Belastung mit gleichmäßig verteiltem Gewicht 3.000 kg/mq.

TÜREN

Außenrahmen aus kunststoffbeschichtetem Blech mit Profileinsätzen aus PVC mit abgerundeter Ecke für die Verbindung der Kondenswassera-bleitung mit dem inneren Blech, der PVC-Dichtung mit doppelter Rohrleitung mit Steckverbindung, um ein einfaches Auswechseln zu gestatten, Hebescharniere mit nicht von außen zugänglichen Schrauben, 1-Punkt-Verschluß mit innerem Knopf für die Sicherheitsaushängung und Schlüssel mit auswechselbarem Block, um ein einfaches Reparieren zu ermöglichen.

ISOLIERUNG

- Empfohlene Palette: Δ 45 °C
- Wärmeleitung (K): 0,34
- Temperaturleitfähigkeit mit 10 °C: λ 0,0238 W/mK
- Geschlossene Kühlzellen: 92 %
- Drucksbelastung: KPa 210
- Feuerwiderstand:
- ISO 3582 und DIN 4102 Klasse B3
- Anwendungsbereich: 333 K - 233 K (-40 °C ÷ +60 °C)

04-12/2500 - pellino.it

Le caratteristiche tecniche potranno subire modifiche senza preavviso - Technical details could be changed without notice
Les caractéristiques techniques pourraient subir des modifications sans préavis - Änderungen vorbehalten

CRIOCABIN SpA | 35033 Praglia di Teolo - Padova (Italy)
Z.I. Selve - Via S. Benedetto, 40/A

| Tel. +39 049 9909100
| Fax +39 049 9909200

| www.criocabin.com
| sales@criocabin.com