



solo per professionisti

Distributore autorizzato:  
**ME.GAM SRL**  
 VIA PER AZZANO, 47 24050 GRASSOBBIO(BG)  
 TEL./FAX. 035 525688 / 035 525438  
 E-mail: info@megam.it



Cutter Sirman, modello Cutter C15 :

- Robusta struttura in acciaio inox AISI 430.
- Motore e vasca affiancati che permettono di isolare dal calore il prodotto lavorato (non su C15 da pavimento).
- Vasche in acciaio inox con fondo termico e manici.
- Motori ventilati ad alto rendimento per uso continuo.
- Robusti coltelli a lame curve in acciaio temprato da coltelleria.
- Sicurezza garantita da un sistema a doppio microinterruttore sul coperchio.
- Coperchio in Lexan trasparente che permette ottima visibilità durante la lavorazione.
- Foro di aggiunta ingredienti su coperchio.
- Modelli C4-6-9 disponibili con variatore continuo di velocità (di serie su C9).
- Modello C15 da banco disponibile con 2 velocità.
- Modello C15 Hp 7 con variatore ad inverter di serie.
- In dotazione: spatola e piastra affilatura lame.
- Opzionali mozzi con lame:
  - Dentate
  - Forate
  - Per pesto
  - Per impasti




Lama per impasti

Lame per il pesto



Scheda tecnica



Dati tecnici

| Modello              | C15               | C 15 2V                  | C15 Macelleria<br>For meat | C15 Pasticceria<br>For thick mixes |
|----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Potenza              | watt 2940<br>Hp 4 | watt 1470+2200<br>Hp 2+3 | watt 2940<br>Hp 4          | watt 5150<br>Hp 7                  |
| Alimentazione        | 400V 50/60Hz 3F   | 400V 50/60Hz 3F          | 400V 50/60Hz 3F            | 400V 50/60Hz 3F                    |
| Capacità vasca       | lt. 14,5          | lt 14,5                  | lt. 14,5                   | lt. 14,5                           |
| Capienza utile vasca | lt. 8,2           | lt 8,2                   | lt. 8,2                    | lt. 8,2                            |
| Giri                 | rpm 2800          | rpm 1400/2800            | rpm 2800                   | rpm 1200÷1800                      |

## Cutter : Cutter C15

---

|                    |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A                  | mm 340          | mm 340          | mm 340          | mm 340          |
| B                  | mm 400          | mm 400          | mm 400          | mm 400          |
| C                  | mm 420          | mm 420          | mm 420          | mm 420          |
| D                  | mm 445          | mm 445          | mm 445          | mm 445          |
| E                  | mm 1030         | mm 1030         | mm 1030         | mm 1030         |
| F                  | mm 1130         | mm 1130         | mm 1130         | mm 1130         |
| Peso netto         | Kg 66           | Kg 66           | Kg 66           | Kg 66           |
| Dimensioni imballo | mm 600x600x1150 | mm 600x600x1150 | mm 600x600x1150 | mm 600x600x1150 |
| Peso lordo         | Kg 75           | Kg 75           | Kg 75           | Kg 75           |
| HS-CODE            | 84386000        |                 |                 |                 |