

# XFT195

ELETTRICO



capacità	4 600x400
distanza	75 mm
frequenza	50 / 60 Hz
Voltaggio	230 V~ 1N / 400 V ~ 3N
potenza	6,5 kW
dimensioni	800x770x509 mm
peso	49 kg

	MATIC	DYNAMIC	CLASSIC	MANUAL HUM.
■ :di serie   □ :Optional   - :Non disponibile				
<b>MODALITÀ DI COTTURA</b>				
Cottura a Convezione con temperatura variabile da 30 °C a 260 °C	■	■	■	■
Cottura a Convezione + Umidità con temperatura variabile da 48 °C a 260 °C	■	■	-	■
<b>DISTRIBUZIONE DELL'ARIA NELLA CAMERA DI COTTURA</b>				
Tecnologia AIR.Plus: ventole ad inversione di marcia modelli 600x400	■	■	■	■
Tecnologia AIR.Plus: ventole ad inversione di marcia modelli 460x330	■	■	■	-
<b>GESTIONE DEL CLIMA NELLA CAMERA DI COTTURA</b>				
Tecnologia DRY.Plus: rimozione rapida dell'umidità dalla camera di cottura	■	■	■	■
Tecnologia STEAM.Plus: immissione di umidità variabile dal 20 al 100% settabile dal controllo elettronico	■	■	-	-
Tecnologia STEAM.Plus: immissione manuale di umidità	-	-	-	■
Pompa che permette al forno di aspirare acqua dal serbatoio (per modelli 460x330)	■	■	-	■
Elettrovalvola che permette di collegare il forno direttamente alla rete idrica (per modelli 600x400)	■	■	-	■
<b>TEGLIE</b>				
Teglie piane alluminio (solo modelli 460x330)	■	■	■	■
<b>FUNZIONALITÀ AUSILIARIE</b>				
99 Programmi memorizzabili, ciascuno costituito da 3 step di cottura + preriscaldamento	■	■	■	-
Tecnologia Protek.SAFE™: massima efficienza termica e sicurezza di lavoro (superfici e vetro esterno freddi)	■	■	■	■
Visualizzazione del tempo necessario per terminare il programma di cottura impostato	■	■	■	■
Funzionamento continuo «INF»	■	■	■	■
Visualizzazione del valore nominale e reale della temperatura di camera	■	■	■	-
Unità di temperatura impostabile dall'utente in °C o °F	■	■	■	-
<b>APERTURA PORTA</b>				
Apertura porta manuale dall'alto verso il basso	-	■	■	■
Apertura porta a bandiera da destra verso sinistra	■	-	-	-
Apertura porta automatica a fine ciclo cottura	■	-	-	-
<b>DETTAGLI TECNICI</b>				
Camera in acciaio inox ad alta resistenza con bordi arrotondati per la massima igiene e pulizia	■	■	■	■
Illuminazione camera di cottura attraverso luci alogene	■	■	■	■

Struttura light weight - heavy duty con utilizzo di materiali innovativi	■	■	■	■
Interruttore di contatto porta (per modelli 600x400)	■	■	■	■
Interruttore di contatto porta (per modelli 460x330)	■	■	■	-
Sistema di autodiagnosi per la rilevazione di problemi o guasti	■	■	■	-
Limitatore di temperatura di sicurezza	■	■	■	■